



**Technische Daten Ledvance LED  
Linear Pendelleuchte IndiviLED 48W  
5700lm - 840 | 150x12cm - UGR <16 -  
Dali Dimmbar**

[Produkt ansehen](#)

## Technische Daten

|                                         |                               |
|-----------------------------------------|-------------------------------|
| Artikelnummer                           | 239619                        |
| EAN                                     | 4058075504004                 |
| Marke                                   | Ledvance                      |
| Herstellername                          | LN INDV D 1500 48W/4000K DALI |
| Budgetlight All-in Garantie             | 5 Jahre                       |
| Durchschnittliche Lebensdauer (Stunden) | 50000                         |
| Product Serie                           | Linear                        |

## Technische Informationen

|                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| Technologie              | LED Integriert   |
| Ersetzt (Watt)           | 2x58             |
| Watt                     | 48               |
| Lampen Spannung (V)      | 220-240          |
| Dimmbar                  | Mit Dali dimmbar |
| Farbcode                 | 840 Kaltweiß     |
| Lichtfarbe (Kelvin)      | 4000 Kaltweiß    |
| Farbwiedergabestufe (Ra) | 80-89            |
| Helle Farbe              | Weiß             |
| Farbsteuerung            | Einzelfarbe      |
| Lichtstrom (Lumen)       | 5700             |

|                              |                               |
|------------------------------|-------------------------------|
| Lumen Watt Verhältnis (Lm/W) | 120                           |
| IP-Schutzklasse              | IP20 - nahezu staubdicht      |
| Prallschutz                  | IK06 - 1 Joule                |
| Leuchtenverbindung           | Schraubenlose Klemme, 5-polig |
| Leistungsfaktor              | >0.90                         |
| Produkttyp                   | LED Panel                     |

## Informationen zur Leuchte

|                                           |                              |
|-------------------------------------------|------------------------------|
| Einheitliches Blendlicht Verhältnis (UGR) | < 16 – für Büros und Schulen |
| Betriebstemperatur                        | -20°C bis +50°C              |
| Notfallbeleuchtung                        | Keine Notbeleuchtung         |
| Sockelfarbe                               | Weiß                         |
| Gehäuse                                   | Aluminium                    |
| Farbe des Gehäuses                        | Weiß                         |

## Masse

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| Grösse des LED Panels | 150x12cm |
| Länge (mm)            | 1488     |
| Breite (mm)           | 120      |
| Höhe (mm)             | 40       |

## Sensorinformationen

Sensortyp

**Warum BudgetLight?**  
Kein Sensor



die **besten Preise**



bis zu **7 Jahre Garantie**



einfache **Retour**



**effiziente LEDs**



Trustpilot

