



Technische Daten LED Panel Pro V3.0  
30W 4070lm - 840 | 60x60cm - Dali  
Dimmbar - UGR <19

[Produkt ansehen](#)

## Technische Daten

|                                         |                                                                                   |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| EAN                                     | 8719157920148                                                                     |
| Marke                                   | Noxion                                                                            |
| Herstellername                          | Noxion LED Panel Delta Pro V3 30W 4070lm 4000K 600*600 UGR<19 (4x18W eqv.) + DALI |
| Budgetlight All-in Garantie             | 6 Jahre                                                                           |
| Durchschnittliche Lebensdauer (Stunden) | 50000                                                                             |
| Product Serie                           | Delta Pro                                                                         |

## Technische Informationen

|                              |                  |
|------------------------------|------------------|
| Technologie                  | LED Integriert   |
| Ersetzt (Watt)               | 4x18             |
| Watt                         | 30               |
| Lampen Spannung (V)          | 220-240          |
| Dimmbar                      | Mit Dali dimmbar |
| Farbcode                     | 840 Kaltweiß     |
| Lichtfarbe (Kelvin)          | 4000 Kaltweiß    |
| Farbwiedergabestufe (Ra)     | 80-89            |
| Helle Farbe                  | Weiß             |
| Farbsteuerung                | Einzelfarbe      |
| Lichtstrom (Lumen)           | 4070             |
| Lumen Watt Verhältnis (Lm/W) | 136              |

|                     |                          |
|---------------------|--------------------------|
| IP-Schutzklasse     | IP20 - nahezu staubdicht |
| Prallschutz         | IK03 - 0.35 Joule        |
| Leuchtenverbindung  | PI [Steckverbindung]     |
| Reflektoroberfläche | Matt                     |
| Leistungsfaktor     | >0.90                    |
| Produkttyp          | LED Panel                |

## Informationen zur Leuchte

|                                           |                              |
|-------------------------------------------|------------------------------|
| Befestigung                               | Einbau                       |
| Einheitliches Blendlicht Verhältnis (UGR) | < 19 – für Büros und Schulen |
| Optikabdeckung                            | PS (Polystyrol)              |
| Betriebstemperatur                        | +10°C bis +45°C              |
| Notfallbeleuchtung                        | Keine Notbeleuchtung         |
| Sockelfarbe                               | Weiß                         |
| Gehäuse                                   | Aluminium                    |
| Farbe des Gehäuses                        | Weiß                         |

## Masse

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| Grösse des LED Panels | 60x60cm |
| Länge (mm)            | 595     |
| Breite (mm)           | 595     |
| Höhe (mm)             | 10      |

## Warum BudgetLight?

### Sensorinformationen

|           |                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sensortyp |  <b>die besten Preise</b>  bis zu <b>7 Jahre Garantie</b><br><small>Kein Sensor</small> |
|           |  <b>einfache Retour</b>  <b>effiziente LEDs</b>                                         |