



Technische Daten Philips LED Panel  
TrueBlend 28.5W 3600lm - 940 |  
120x30cm - UGR < 16 - Höchste  
Farbwiedergabe - Dimmbar -  
Bewegungs- und Lichtsensor - 3  
Stunden Notbeleuchtung

[Produkt ansehen](#)

## Technische Daten

|                                         |                                          |
|-----------------------------------------|------------------------------------------|
| Artikelnummer                           | 251918                                   |
| EAN                                     | 8720169622005                            |
| Marke                                   | Philips                                  |
| Herstellername                          | RC453B 36S/940 DLO9010U4ELW3L1200W300B30 |
| Budgetlight All-in Garantie             | 5 Jahre                                  |
| Durchschnittliche Lebensdauer (Stunden) | 50000                                    |

## Technische Informationen

|                          |                                          |
|--------------------------|------------------------------------------|
| Technologie              | LED Integriert                           |
| Ersetzt (Watt)           | 2x36                                     |
| Watt                     | 28.5                                     |
| Lampen Spannung (V)      | 220-240                                  |
| Dimmbar                  | Nur mit dimmbarem Vorschaltgerät dimmbar |
| Farbcode                 | 940 Kaltweiß                             |
| Lichtfarbe (Kelvin)      | 4000 Kaltweiß                            |
| Farbwiedergabestufe (Ra) | 90-99                                    |
| Helle Farbe              | Weiß                                     |
| Farbsteuerung            | Einzelfarbe                              |
| Lichtstrom (Lumen)       | 3600                                     |

|                              |                          |
|------------------------------|--------------------------|
| Lumen Watt Verhältnis (Lm/W) | 126                      |
| IP-Schutzklasse              | IP20 - nahezu staubdicht |
| Prallschutz                  | IK03 - 0.35 Joule        |
| Leuchtenverbindung           | Schraubenlose Klemme     |
| Leistungsfaktor              | >0.90                    |
| Produkttyp                   | LED Panel                |

## Informationen zur Leuchte

|                                           |                              |
|-------------------------------------------|------------------------------|
| Befestigung                               | Einbau                       |
| Einheitliches Blendlicht Verhältnis (UGR) | < 16 – für Büros und Schulen |
| Optikabdeckung                            | PC (Polycarbonat)            |
| Betriebstemperatur                        | 0°C bis +25°C                |
| Notfallbeleuchtung                        | 3 Stunden Notbeleuchtung     |
| Sockelfarbe                               | Weiß                         |
| Gehäuse                                   | Stahl                        |
| Farbe des Gehäuses                        | Weiß                         |

## Masse

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| Grösse des LED Panels | 120x30cm |
| Länge (mm)            | 1200     |
| Breite (mm)           | 300      |
| Höhe (mm)             | 75       |

## Warum BudgetLight?

### Sensorinformationen

Sensortyp



die **besten Preise**



bis zu **7 Jahre Garantie**

Bewegungsmelder, Dämmerungsschalter



einfache **Retour**



**effiziente LEDs**