



**Caractéristiques Ledvance Dalle LED  
Biolux HCL 40W 4400lm - 927-965  
Accordable Blanc | 60x60cm - UGR <19  
- Meilleur Rendu De Couleur - Zigbee  
Dimmable**

[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                              |                                    |
|------------------------------|------------------------------------|
| Réf.                         | 251573                             |
| EAN                          | 4058075724549                      |
| Marque                       | Ledvance                           |
| Nom du fabricant             | BIOLUX HCL PL 600 S 40W TW ZB LEDV |
| Budgetlight Garantie Totale  | 5 ans                              |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 50000                              |

## Informations techniques

|                                   |                                             |
|-----------------------------------|---------------------------------------------|
| Technologie                       | LED Intégré                                 |
| Substitut (Watt)                  | 4x18                                        |
| Puissance (W)                     | 40                                          |
| Tension (V)                       | 220-240                                     |
| Dimmable                          | Oui                                         |
| Code Couleur                      | 927 Blanc Très Chaud, 965 Lumière du Jour   |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 2700 Blanc Très Chaud, 6500 Lumière du Jour |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 90-99                                       |
| Couleur Claire                    | Blanc                                       |
| Options de couleur                | Blanc réglable                              |
| Flux Lumineux (Lumen)             | 4400                                        |
| Efficacité Lumineuse (Lm/W)       | 110                                         |

|                        |                    |
|------------------------|--------------------|
| Indice de Protection   | IP20               |
| Protection Impacts     | IK02               |
| Connexion du Luminaire | Screwless terminal |
| Facteur de puissance   | >0.90              |
| Référence Article      | Panneau LED        |

## Informations de l'appareil

|                               |                                       |
|-------------------------------|---------------------------------------|
| Montage                       | Encastré                              |
| UGR                           | < 19 - Pour les bureaux et les écoles |
| Température de Fonctionnement | De -20 à + 40                         |
| Eclairage de Secours          | Pas d'éclairage de secours            |
| Couleur du Luminaire          | Blanc                                 |
| Logement                      | Aluminium                             |
| Couleur du boîtier            | Blanc                                 |

## Dimensions

|                           |         |
|---------------------------|---------|
| Dimensions du Panneau LED | 60x60cm |
| Longueur (mm)             | 595     |
| Largeur (mm)              | 595     |
| Hauteur (mm)              | 11      |

## Informations du capteur

### Pourquoi choisir Budgetlight?

Type de capteur

Pas de détecteur



**Prix** bas garantis



Jusqu'à **7 ans de garantie**



Retours faciles jusqu'à **14 jours**



Eclairage LED **durable**



Trustpilot

