



Caractéristiques Ledvance Dalle LED  
Linéaire Indiviled Direct 1500 52W  
6550lm - 940 Blanc Froid | 150x12cm -  
UGR <19 - Détresse

[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                              |                                                                |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Réf.                         | 256315                                                         |
| EAN                          | 4099854249754                                                  |
| Marque                       | Ledvance                                                       |
| Nom du fabricant             | LINEAR INDIVILED DIRECT 1500 EMERGENCY 1500 P 52W 940 PS EL WT |
| Budgetlight Garantie Totale  | 5 ans                                                          |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 100000                                                         |

## Informations techniques

|                                   |                  |
|-----------------------------------|------------------|
| Technologie                       | LED Intégré      |
| Substitut (Watt)                  | 2x58             |
| Puissance (W)                     | 52               |
| Tension (V)                       | 220-240          |
| Dimmable                          | Non              |
| Code Couleur                      | 940 Blanc Froid  |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 4000 Blanc Froid |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 90-99            |
| Couleur Claire                    | Blanc            |
| Options de couleur                | Couleur unique   |
| Flux Lumineux (Lumen)             | 6550             |
| Efficacité Lumineuse (Lm/W)       | 126              |

|                      |             |
|----------------------|-------------|
| Indice de Protection | IP20        |
| Protection Impacts   | IK06        |
| Facteur de puissance | >0.90       |
| Référence Article    | Panneau LED |

## Informations de l'appareil

|                               |                                       |
|-------------------------------|---------------------------------------|
| Montage                       | Ceiling                               |
| UGR                           | < 19 - Pour les bureaux et les écoles |
| Couverture Optique            | Plastic                               |
| Température de Fonctionnement | 0 to +40                              |
| Eclairage de Secours          | Oui, optionnel                        |
| Couleur du Luminaire          | Blanc                                 |
| Logement                      | Aluminium                             |

## Dimensions

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| Dimensions du Panneau LED | 150x12cm |
| Longueur (mm)             | 1475     |
| Largeur (mm)              | 125      |
| Hauteur (mm)              | 43       |

## Informations du capteur

Type de capteur Pas de détecteur

**Pourquoi choisir Budgetlight?**



**Prix** bas garantis



Jusqu'à **7 ans de garantie**



Retours faciles jusqu'à **14 jours**



Eclairage LED **durable**

