



Caractéristiques Philips Dalle LED  
CoreLine RC132V G4 30x120cm 3000K  
3400lm UGR <19 | Dali Dimmable -  
Remplacement 2x36W

[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                              |                                     |
|------------------------------|-------------------------------------|
| Réf.                         | 238211                              |
| EAN                          | 8710163360522                       |
| Marque                       | Philips                             |
| Nom du fabricant             | RC132V G4 LED34S/830 PSD W30L120 OC |
| Budgetlight Garantie Totale  | 5 ans                               |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 50000                               |
| Product Serie                | RC132V                              |

## Informations techniques

|                                   |                  |
|-----------------------------------|------------------|
| Technologie                       | LED Intégré      |
| Substitut (Watt)                  | 2x36             |
| Puissance (W)                     | 29               |
| Tension (V)                       | 220-240          |
| Dimmable                          | Oui, Dali        |
| Code Couleur                      | 830 Blanc Chaud  |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 3000 Blanc Chaud |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89            |
| Couleur Claire                    | Blanc            |
| Options de couleur                | Couleur unique   |
| Flux Lumineux (Lumen)             | 3400             |

|                             |                  |
|-----------------------------|------------------|
| Efficacité Lumineuse (Lm/W) | 117              |
| Indice de Protection        | IP44             |
| Protection Impacts          | IK03             |
| Connexion du Luminaire      | Terminal, 2-pole |
| Driver Inclus               | Oui              |
| Facteur de puissance        | >0.90            |
| Référence Article           | Panneau LED      |

## Informations de l'appareil

|                               |                                       |
|-------------------------------|---------------------------------------|
| Montage                       | Encastré                              |
| UGR                           | < 19 - Pour les bureaux et les écoles |
| Couverture Optique            | PS (Polystyrene)                      |
| Température de Fonctionnement | De -10 à +40                          |
| Eclairage de Secours          | Pas d'éclairage de secours            |
| Couleur du Luminaire          | Blanc                                 |
| Logement                      | Acier                                 |
| Couleur du boîtier            | Blanc                                 |

## Dimensions

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| Dimensions du Panneau LED | 120x30cm |
| Longueur (mm)             | 1195     |
| Largeur (mm)              | 295      |
| Hauteur (mm)              | 11       |

**Informations du capteur**  **Prix** bas garantis  Jusqu'à **7 ans de garantie**

Type de capteur



Retours faciles jusqu'à **14 jours**

Pas de détecteur



Eclairage LED **durable**