



Caractéristiques Philips TrueLine Dalle LED SM530C 25W 930 3400lm – avec détecteur

[Voir le produit](#)

Informations Générales

| | |
|------------------------------|--|
| Réf. | 243294 |
| EAN | 8718699980238 |
| Marque | Philips |
| Nom du fabricant | SM530C LED34S/930 SRD U4 PI3 L1170 ALU |
| Budgetlight Garantie Totale | 5 ans |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 50000 |
| Product Serie | Panel Led |

Informations techniques

| | |
|-----------------------------------|------------------|
| Technologie | LED Intégré |
| Substitut (Watt) | 2x36 |
| Puissance (W) | 25 |
| Tension (V) | 220-240 |
| Dimmable | Oui, Dali |
| Code Couleur | 930 Blanc Chaud |
| Couleur de Lumière (Kelvin) | 3000 Blanc Chaud |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 90-99 |
| Couleur Claire | Blanc |
| Options de couleur | Couleur unique |
| Flux Lumineux (Lumen) | 3400 |

| | |
|-----------------------------|----------------------------------|
| Efficacité Lumineuse (Lm/W) | 136 |
| Indice de Protection | IP20 |
| Protection Impacts | IK02 |
| Connexion du Luminaire | PI [Connecteur pression 3-pôles] |
| Facteur de puissance | >0.90 |
| Référence Article | Panneau LED |

Informations de l'appareil

| | |
|-------------------------------|---------------------------------------|
| Montage | Encastré |
| UGR | < 19 - Pour les bureaux et les écoles |
| Couverture Optique | PS (Polystyrene) |
| Température de Fonctionnement | -10 to +25 |
| Eclairage de Secours | Pas d'éclairage de secours |
| Couleur du Luminaire | Aluminium |
| Logement | Acier |
| Couleur du boîtier | Aluminium |

Dimensions

| | |
|---------------------------|-----------|
| Dimensions du Panneau LED | 117x5.5cm |
| Longueur (mm) | 1170 |
| Largeur (mm) | 55 |
| Hauteur (mm) | 88 |

Pourquoi choisir Budgetlight?

Informations du capteur

| | |
|-----------------|---|
| Type de capteur |  Prix bas garantis  Jusqu'à 7 ans de garantie  Pas de détecteur |
| |  Retours faciles jusqu'à 14 jours  Eclairage LED durable |