



Caractéristiques Lot 4x Philips Dalle  
LED Ledinaire RC065B 28W 3400lm -  
830-835-840 CCT | 60x60cm - UGR <19

[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                              |                                                       |
|------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Réf.                         | 253288                                                |
| EAN                          | 8719157060882                                         |
| Marque                       | Philips                                               |
| Nom du fabricant             | Multipack 4x RC065B G5 34_36S/830_40 PSU W60L60 OC SC |
| Budgetlight Garantie Totale  | 3 ans                                                 |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 50000                                                 |

## Informations techniques

|                                   |                                                      |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------|
| Technologie                       | LED Intégré                                          |
| Substitut (Watt)                  | 4x18                                                 |
| Puissance (W)                     | 28                                                   |
| Tension (V)                       | 220-240                                              |
| Dimmable                          | Non                                                  |
| Code Couleur                      | 835 Blanc Chaud, 830 Blanc Chaud, 840 Blanc Froid    |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 3500 Blanc Chaud, 3000 Blanc Chaud, 4000 Blanc Froid |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89                                                |
| Couleur Claire                    | Blanc                                                |
| Options de couleur                | CCT                                                  |
| Flux Lumineux (Lumen)             | 3400                                                 |
| Efficacité Lumineuse (Lm/W)       | 121.4                                                |

|                        |                               |
|------------------------|-------------------------------|
| Indice de Protection   | IP40/IP20                     |
| Protection Impacts     | IK02                          |
| Connexion du Luminaire | PI [Push-in connector 2-pole] |
| Finition du Réflecteur | Acrylate                      |
| Facteur de puissance   | >0.90                         |
| Référence Article      | Panneau LED                   |

## Informations de l'appareil

|                               |                                       |
|-------------------------------|---------------------------------------|
| Montage                       | Encastré                              |
| UGR                           | < 19 - Pour les bureaux et les écoles |
| Couverture Optique            | Acrylate                              |
| Température de Fonctionnement | -10 to +35                            |
| Eclairage de Secours          | Pas d'éclairage de secours            |
| Couleur du Luminaire          | Blanc                                 |
| Logement                      | Acier                                 |

## Dimensions

|                           |         |
|---------------------------|---------|
| Dimensions du Panneau LED | 60x60cm |
|---------------------------|---------|

## Informations du capteur

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| Type de capteur | Pas de détecteur |
|-----------------|------------------|

## Pourquoi choisir Budgetlight?



**Prix** bas garantis



Jusqu'à **7 ans de garantie**



Retours faciles jusqu'à **14 jours**



Eclairage LED **durable**